

# Leistungserklärung

00007 / 13-1338

Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

**Redsun garden products**  
**Delbrückstr. 1**  
**47623 Kevelaer**

bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

## Pflastersteine aus Beton

hergestellt im Werk

**Redsun garden products**  
**Delbrückstr. 1**  
**47623 Kevelaer**

den Bestimmungen der EN 1338:2003/AC:2006 entsprechen und die Voraussetzungen für die CE-Kennzeichnung, gemäß Anhang ZA, Abs. ZA.1, erfüllen. Einsatzzweck als Bodenbelag in Räumen /im Freien.

### Eigenschaften nach DIN EN 1338


Vorgesehener Einsatz	Bodenbelag in Räumen	Bodenbelag im Freien
Asbestemission	Erfüllt	X
Bruchfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> ) nach 28 Tage	≥ 3,6 N/mm <sup>2</sup>	3,6 N/mm <sup>2</sup>
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend
Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]	Als ausreichend angenommen	X
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X
Dauerhaftigkeit	Ausreichend	Ausreichend
Brandverhalten	A1	X

X = nicht zutreffend

### Zusätzliche Herstellerangaben

Freiwillige Fremdüberwachung durch

Güteschutz Beton NRW e.V.  
Friedrich-Ebert-Str. 37/39  
40210 Düsseldorf



Zert.-Nr. 1251.2.929-3

Komo  
Kiwa N.V  
Sir.W. Churchill-laan 273  
NL-2280 AB Rijswijk ZH



Zert.-Nr. K22729

Besondere Bedingungen:

Die Spaltzugfestigkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.  
Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Kevelaer den 01.07.2013

i.A.

Dirk Dickmann  
(Vertriebsassistent)